

## SCHEDA TECNICA E VOCE DI CAPITOLATO

## Stilnovo 140 Teak Oliato

## Caratteristiche del Prodotto

TIPOLOGIA	Pavimento in legno due strati con finitura protettiva superficiale
FABBRICAZIONE	Prodotto da Stile nello stabilimento di Città di Castello, Umbria, Italia.
STRATO SUPERIORE	Lamella in legno massiccio di spessore 4 mm
SUPPORTO	Multistrato fenolico di Betulla con fibre incrociate a 7 strati di spessore 9,5 mm con certificato FSC
INCASTRO	Ogni pezzo di pavimento presenta incastro a maschio e femmina sui quattro lati
LUNGHEZZE	I singoli pezzo di pavimento sono di lunghezze assortite comprese nell'intervallo 1.000-2.000 mm
LARGHEZZA	Ogni singolo pezzo è largo 140 mm
SPESSORE TOTALE	Lo spessore totale della lamella è di 14 mm

## Specie Legnosa e Scelta

SPECIE LEGNOSA	SCELTA	DUREZZA	STABILITA'	OSSIDAZIONE
Teak <i>Tectona Grandis</i>	Trend venatura mista diritta e fiammata con colorazione anche contrastante caratteristica della specie. Possibile la presenza in qualche lamella di nodi sani.	Media	Elevata	Alta
<p>I colori dei legni dipendono principalmente dalle specie legnose. Il colore di ogni legname varia quando È esposto alla luce per un dato periodo di tempo (fenomeno chiamato di "ossidazione"). Ogni specie legnosa ha un proprio colore e fibratura. Ogni specie legnosa e ogni fornitura presentano un aspetto estetico diverso secondo l'area di approvvigionamento. (Tratto da norma UNI - EN 13226 sez. 5)</p> <p>La scelta Trend È conforme alle normative UNI EN 13226 - 13489 del febbraio 2004 e corrisponde al simbolo: O</p> <p>La scelta Casual È conforme a quanto riportato nella tabella della Scelta Libera</p>				








## Accessori

Sono disponibili Battiscopa in legno massiccio o impiallacciato nella stessa specie legnosa scelta per il pavimento. Sono disponibili inoltre le Soglie di raccordo, Pedate e Bordi Toro.

## Finitura e Manutenzione

Oliato	Superficie delle tavole impregnata con Olio neutro. Preserva la bellezza e la naturalità del legno. La finitura richiede specifiche attività di manutenzione ordinaria.
Manutenzione	<p>ORDINARIA / Utilizzare Beauty ad ogni lavaggio (4/5 tappi diluito in acqua tiepida). Ogni 1-2 mesi (a seconda dell'usura) mescolare Woodcare con 50% di acqua e distribuirlo uniformemente con il panno per pavimenti, dopo aver proceduto a pulire il pavimento. Lasciare asciugare per circa 30 minuti, quindi la superficie può essere lucidata con un panno morbido per aumentare la brillantezza.</p> <p>STRAORDINARIA / Spruzzare Woodclean sui punti molto sporchi e lucidare con un panno per pavimenti in direzione delle fibre.</p>

## Certificazioni

				
Azienda con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001: 2008	Si definisce "parquet", secondo le norme UNI EN 13489, un pavimento in massello e stratificato con un minimo di 2,5 mm di legno nobile e riportano il marchio real wood.	I prodotti Stile rientrano nella classe di reazione al fuoco "Cfl - s1" metodo di classificazione : EN 13501-2009	I prodotti Stile sono conformi alle normative per la marcatura CE	Il Green Building Council Italia è l'associazione italiana che opera per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale per costruire comunità vivibili
				
I prodotti Stile rientrano nella classe E1 in riferimento all'emissione di formaldeide.	E' un progetto di comunicazione che evidenzia le caratteristiche del prodotto normalmente non comunicate, in aggiunta alle normative di legge vigenti, per mettere in condizioni i clienti finali e i rivenditori di compiere una scelta consapevole			

## Posa In Opera

POSA INCOLLATA	La posa in opera è effettuata mediante l'incastro e l'incollaggio dei singoli pezzi di pavimento con l'apposita colla SILOVIL3000 .
POSA FLOTTANTE	Non permessa
MASSETTO RADIANTE	Il Pavimento può essere posato su massetto radiante esclusivamente incollando il prodotto.



feeling wood

## Voce di Capitolato

Pavimento in legno due strati di spessore totale 14 mm di larghezza 140 mm e lunghezze assortite da 1.000 a 2.000 mm con supporto in multistrato fenolico in legno di Betulla e lamella in legno di Teak di spessore 4 mm. **Il pavimento deve essere finito industrialmente con uno strato protettivo di olio naturale neutro.** Il pavimento deve essere incollato con colla bi-componente idonea al montaggio ed è completo di battiscopa massiccio o impiallacciato in legno di Teak.